

OCHRANNÉ NÁSTŘIKY

Do této kategorie zařazujeme několik prostředků, které jsou určeny k ochranným nástřikům karoserií. Ve třech odstínech je zde zastoupen přelakovatelný nástřik na karoserii, vytvářející typickou strukturu krupice, dále nepřelakovatelná bitumenová ochrana spodků karoserií a konečně nástřik do dutin a uzavřených profilů na karoseriích. Tyto výrobky dodáváme také jako spreje.

POLYKAR UBS - nástřik na spodky automobilů



- izolační a antikorozi ochrana na bázi syntetických pryskyřic na prahy a podvozky vozidel
- vytvoří silnou elastickou vrstvu s povrchovou strukturou krupice, odolnou proti úderům kamínků, korozi, benzinu, olejům, vodě a soli
- rychleschnoucí a přelakovatelný obsah sušiny 55 %
- vydatnost 3,5 m²/l při síle 100 um
- na ředění a čištění pomůcek lze použít lakový benzín
- barva: černá, šedá, bílá

název	barva	objem	Mj/kart.	znak nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	EAN
Polykar UBS, spray	černá	500 ml	12	FN Xn	ks	157,00	6,300	D x
Polykar UBS, pistol	bí, še, če	1l	12	FN Xn	ks	146,00	5,850	D x

POLYKAR BITUMEN



- nepřelakovatelný izolační nástřik na bázi kaučuku
- antikorozi ochrana kovových částí, podvozky
- vytvoří odolnou vrstvu, která chrání proti vodě a solím
- izolační hmota chrání před hlukem a otřesy
- vydatnost 3m² / 1 litr na 1 vrstvu
- doba schnutí 2 - 4 hodiny
- na ředění a čištění pomůcek lze použít ředidlo S 6006
- barva: černá

objem	Mj/kart.	znak nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	EAN
0,5l	12	Xn	ks	139,00	5,550	D ✓
1l	12	Xn	ks	124,00	4,960	D ✓

POLYKAR ML ochrana dutin



- antikorozi ochranný prostředek na bázi syntetických voskových živic
- pro nástřik dutin automobilových karoserií
- výborné penetrační vlastnosti, snadno vzlíná do štěrbin a spojů, odkud vytěsňuje vlhkost
- odolný vodě, solím, vysokým teplotám a mrazu
- po zaschnutí vytvoří pružný film
- barva: jantarová

objem	Mj/kart.	znak nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	EAN
0,5l	12	Xn	ks	163,00	6,500	D ✓
1l	12	Xn	ks	176,00	7,050	D ✓

POLYKAR ČERNÝ MAT



- rychleschnoucí akrylátový email
- lze použít jako tzv. kontrolní sprej
- má vysokou kryvost
- odolný vůči vlivům počasí
- vhodný na kov, dřevo i některé plasty
- barva: černá (matná)

objem	Mj/kart.	znak nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	EAN
0,5l	12	Xi F+	ks	128,00	5,100	D ✓

STŘÍKACÍ KOVOVÁ PISTOLE



- celoková pistole určená k nástřikům UBS, POLYKAR BITUMEN a POLYKAR ML
- hadička pro nástřik dutin (ML)
- nejprodávanější model s regulací
- snadná obsluha a údržba

Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	EAN
ks	431,00	17,200	D x

LEŠTĚNÍ

POLYKAR AUTOLESK



- lešticí emulze s brusným účinkem bez obsahu silikonu a čpavku
- určen pro ruční i strojní leštění
- v případě strojního lze použít elektrickou i vzduchovou leštičku
- při ruční aplikaci nutno použít měkký hadr nebo houbu
- odstraňuje škrábance při 1500 - 2000 otáčkách lešticího kotouče. K doleštění lze použít jemnější kotouče

barva	obsah	Mj/kart.	znak nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	EAN
bílá	0,2l	22	Xn	ks	78,50	3,140	D ✓

POLYKAR AUTOLESK FINAL



- lešticí emulze s jemným brusným účinkem
- neobsahuje silikon a čpavek
- renovace starších a zaschlých laků
- zvýrazní barvu a lesk karoserie
- určen pro ruční leštění
- při aplikaci nutno použít měkkou tkaninu nebo houbu
- neaplikovat na přímém slunci

barva	obsah	Mj/kart.	znak nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	EAN
bílá	0,2l	22	Xn	ks	78,50	3,140	D ✓

LEŠTICÍ SADA pro renovaci



- tato sada je vhodná na bodové opravy laků, různé škrábance nebo otěry od parkování
- určená i pro renovaci plastových světlometů nebo bodových oprav laků automobilů a nábytku ve vysokém lesku

Mj/kart.	znak nebezp.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	EAN
1		ks	590,00	23,600	D ✓ N

před aplikací

po aplikaci



NYLONOVÉ SÍTKO



Klasický kornoutový filtr, vespod opatřený nylonovým sítkem, určený pro filtrování nátěrových hmot. Dvě varianty propustnosti: 125μ na plniče a 190μ na laky.

filtr propustnosti	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	EAN
125, 190 μ	ks	2,93	0,117	D x

LEŠTICÍ KOTOUČE



Pěnové lešticí kotouče, 5 cm vysoké, průměr 15 cm, určené pro strojní leštění. Možnost upnutí na unašeč buď pomocí suchého zipu, nebo na závit M14. Barva kotouče upřesňuje hutnost materiálu: černá=měkký; oranžová=střední; bílá=tvrdý

Barva	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	EAN
bílá, oranžová, černá	ks	215,00	8,600	D x